FICHE TECHNIQUE

TSE

Traitement Stabilisant Essence

VERSION 1 – JUIN 2009

DEFINITION

- Stabilise et protège de l'oxydation l'essence sans plomb.
- Evite les problèmes de dépôts et de corrosion dans les réservoirs et les systèmes d'alimentation (carburateurs, injections) lors des stockages prolongés (hivernage).
- Permet jusqu'à 1 an de stockage sans dégradation (en récipient étanche).

MODE D'EMPLOI

- Compatible avec tous les types de moteur et tous les types d'essence (sans plomb, super additivé potassium, Essence compétition etc...)
- Verser la dose dans le réservoir ou le fût avant de faire le plein.
- Peut-être utilisé pour l'hivernage des motos et des bateaux (2 et 4 temps, la protection des véhicules de collection, et aussi pour la préservation des essences utilisées en compétition ou en Rallyes Raid.

CARACTERISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES

- **Couleur** Rouge foncé
- **Odeur** Caractéristique, forte
- **Densité à 20°C** 0.785

DONNEES DE SECURITE

	SYMBOLE
TOXICITE	Xi - Irritant
INFLAMMABILITE	Néant
ENVIRONNEMENT	Néant

CONDITIONNEMENT

- Conditionnement : Dose de 120 ml pour 50 à 100L d'essence.
- Référence : MT008

Les renseignements contenus dans cette fiche technique ont pour but de vous conseiller. Ils n'impliquent aucun engagement de notre part.